



CALEFACTOR POR RADIACIÓN INFRARROJA





Somos una empresa centrada en el campo de calefactores infrarrojos de alta gama, sumando a esa alta gama el posicionamiento estratégico de "profesional y responsable", para ofrecer un servicio excelente y cercano.

Okiko está formada por un grupo de profesionales capaces de encontrar siempre la mejor respuesta para sus clientes, mediante la búsqueda conjunta de la solución más satisfactoria. Utilizando los mejores materiales en los componentes de fabricación y la última tecnología en infrarrojos de onda corta, en Okiko tratamos siempre de ofrecer a nuestros clientes lo mejor en términos de calidad, diseño, rendimiento y funcionalidad.

Okiko se compromete a brindar una gama de productos diversos, para que las personas puedan disfrutar al máximo de los momentos y puedan alargar su temporada al aire libre en el balcón, la terraza o los espacios gastronómicos exteriores y disfrutar en un ambiente confortable y acogedor durante los 365 días del año.

La revolucionaria tecnología de infrarrojos de onda corta de nuestros calefactores, calienta por el principio natural del sol y ofrece calor inmediato allí donde se necesita. El calor por radiación atraviesa el aire sin calentarlo, de modo que el calor es recibido directamente de forma económica, eficiente, e inmediata, sin necesidad de calentamiento previo y sin pérdidas de calor por circulación del aire circundante. La radiación térmica reproduce en la piel la agradable sensación que nos aportan los rayos del sol.

Este innovador sistema de calefacción radiante por infrarrojos, da solución en hostelería a terrazas y espacios gastronómicos exteriores, así como a todo tipo de instalaciones ya sean para uso privado, comercial, industrial, o público. Gracias a Okiko, podrá disfrutar del calor del sol donde y cuando lo necesite.



Terraza y balcón.



Hostelería, gastronomía y evento.



Parasoles y toldos.






Jardines, piscinas, balnearios al aire libre.





Son muchas las ventajas de nuestros calefactores por radiación infrarroja sobre otros sistemas de calor. Estas son algunas de las más importantes:

- Calor infrarrojo sin fase de pre-calentamiento
- Calor directo que no calienta el aire, recibiendo todo el calor las personas y los objetos irradiados
- Limpio, no genera agua condensada ni olores y es totalmente silencioso
- No arremolina el polvo y, por lo tanto, es apto para personas alérgicas
- 3 niveles de calefacción con un mando a distancia
- Diseño elegante y cuidado
- Aluminio resistente a inclemencias meteorológicas
- Tubos infrarrojos de onda corta Low Glare, de gran calidad, para obtener hasta 6.000 horas de iluminación con una reducción de luz del 80%
- Tipo de protección IP34 - IP65, aparato profesional protegido frente a salpicaduras de agua, impermeable en toda su estructura
- Ángulo de inclinación ajustable con un amplio campo de acción
- Apto para su uso en espacios exteriores sin techo
- Indicador de funcionamiento mediante LED
- Energéticamente más barato que cualquier otra tecnología





CALEFACTOR POR RADIACIÓN INFRARROJA IR 2000 PP

Potente calor infrarrojo de 2000 W, con mando a distancia, iluminación reducida y 3 niveles de calefacción

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potencia: 2.000W

Toma de corriente: AC220-240V, 50/60Hz

Color: Color plateado

IP: 65



Peso: 2.10 Kg

Dimensiones: 630*162*105 mm

Superficie calefactable: hasta 8-13 m²

Contenido del embalaje: 1x Okiko IR 2000 PP con sistema de sujeción, mando a distancia y manual de instrucción

Lámpara: Revestimiento color oro. Protección splashproof a salpicaduras de agua y hasta 6.000 horas de uso



El calefactor por radiación infrarroja IR 2000 PP, con una potencia de hasta 2.000 vatios, dispone de 3 niveles de calefacción que se pueden ajustar cómodamente desde el mando a distancia.

Con una anchura de 630 mm, el IR 2000 PP resulta ideal para calentar grandes superficies.

La pantalla del radiador, orientable de modo gradual, puede ser ajustada hasta un ángulo de inclinación de 90°.

A una distancia de hasta 3 metros, el calefactor por radiación infrarroja IR 2000PP resulta apropiado para una superficie de entre aprox. 8 y 13 m².



La carcasa de aluminio de alta calidad de este calefactor por radiación de diseño, aporta un toque de elegancia tanto en espacios gastronómicos como en las terrazas privadas.

Este calefactor por radiación infrarroja se puede montar fácilmente en la pared utilizando el soporte incluido.

Los elementos de onda corta Low Glare del IR 2000 PP permiten reducir la luminosidad hasta en un 80%, pero manteniendo el 100 % de la potencia calorífica.

Protegido contra la lluvia y el polvo con el tipo de protección IP65, este robusto calefactor por radiación profesional está perfectamente preparado para su uso en el exterior.



CALEFACTOR POR RADIACIÓN INFRARROJA IR 2000 PN

Potente calor infrarrojo de 2000 W, con mando a distancia, iluminación reducida y 3 niveles de calefacción

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potencia: 2.000W

Toma de corriente: AC220-240V, 50/60Hz

Color: Color negro

IP: 65

Peso: 2.10 Kg

Dimensiones: 630*162*105mm


Superficie calefactable: hasta 8-13 m²

Contenido del embalaje: 1x Okiko IR 2000 PN con sistema de sujeción, mando a distancia y manual de instrucción


Lámpara: Revestimiento color oro. Protección splashproof a salpicaduras de agua y hasta 6.000 horas de uso




El calefactor por radiación infrarroja IR 2000 PN, con una potencia de hasta 2.000 vatios, dispone de 3 niveles de calefacción que se pueden ajustar cómodamente desde el mando a distancia.



Con una anchura de 630 mm, el IR 2000 PN resulta ideal para calentar grandes superficies.




La pantalla del radiador, orientable de modo gradual, puede ser ajustada hasta un ángulo de inclinación de 90°.



A una distancia de hasta 3 metros, el calefactor por radiación infrarroja IR 2000 PN resulta apropiado para una superficie de entre aprox. 8 y 13 m².



La carcasa de aluminio de alta calidad de este calefactor por radiación de diseño, aporta un toque de elegancia tanto en espacios gastronómicos como en las terrazas privadas.



Este calefactor por radiación infrarroja se puede montar fácilmente en la pared utilizando el soporte incluido.



Los elementos de onda corta Low Glare del IR 2000 PN permiten reducir la luminosidad hasta en un 80%, pero manteniendo el 100 % de la potencia calorífica.



Protegido contra la lluvia y el polvo con el tipo de protección IP65, este robusto calefactor por radiación profesional está perfectamente preparado para su uso en el exterior.



CALEFACTOR POR RADIACIÓN INFRARROJA IR 3000 PP

Mando a distancia, anchura de 96 cm y 3 niveles de calefacción hasta 3.000 W para un calor infrarrojo agradable con elementos Low-Glare que reducen la iluminación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potencia: 3.000W

Toma de corriente: AC220-240V, 50/60Hz

Color: Color plateado

IP: 65

Peso: 3.20 Kg

Dimensiones: 980*162*105 mm


Superficie calefactable: hasta 12-20 m²

Contenido del embalaje: 1x Okiko IR 3000 PP con sistema de sujeción, mando a distancia y manual de instrucción


Lámpara: Revestimiento color oro. Protección splashproof a salpicaduras de agua y hasta 6.000 horas de uso




El calefactor por radiación infrarroja IR 3000 PP, con una potencia de hasta 3.000 vatios, dispone de 3 niveles de calefacción que se pueden ajustar cómodamente desde el mando a distancia.




Con una anchura de 960 mm y dos elementos calefactores, el IR 3000 PP resulta ideal para calentar grandes superficies



La pantalla del radiador, orientable de modo continuo, puede ser ajustada hasta un ángulo de inclinación de 60°



A una distancia de hasta 3 metros, el calefactor por radiación infrarroja IR 3000 PP resulta apropiado para una superficie de entre aprox. 12 y 20 m².



La carcasa de aluminio de alta calidad de este calefactor por radiación de diseño aporta un toque de elegancia tanto en espacios gastronómicos como en las terrazas privadas



Este calefactor por radiación infrarroja se puede montar fácilmente en la pared utilizando el soporte incluido.



Los elementos de onda corta Low Glare del IR 3000 PP permiten reducir la luminosidad hasta en un 80%, pero manteniendo el 100 % de la potencia calorífica.



Protegido contra la lluvia y el polvo con el tipo de protección IP65, este robusto calefactor por radiación profesional está perfectamente concebido para su uso en el exterior.



CALEFACTOR POR RADIACIÓN INFRARROJA IR 3000 PN

Mando a distancia, anchura de 96 cm y 3 niveles de calefacción hasta 3.000 W para un calor infrarrojo agradable con elementos Low-Glare que reducen la iluminación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potencia: 3.000W

Toma de corriente: AC220-240V, 50/60Hz

Color: Color negro

IP: 65

Peso: 3.20 Kg

Dimensiones: 980*162*105mm

Superficie calefactable: hasta 12-20 m²

Contenido del embalaje: 1x Okiko IR 3000 PN con sistema de sujeción, mando a distancia y manual de instrucción


Lámpara: Revestimiento color oro. Protección splashproof a salpicaduras de agua y hasta 6.000 horas de uso




El calefactor por radiación infrarroja IR 3000 PN, con una potencia de hasta 3.000 vatios, dispone de 3 niveles de calefacción que se pueden ajustar cómodamente desde el mando a distancia.



Con una anchura de 960 mm y dos elementos calefactores, el IR 3000 PN resulta ideal para calentar grandes superficies




La pantalla del radiador, orientable de modo continuo, puede ser ajustada hasta un ángulo de inclinación de 60°



A una distancia de hasta 3 metros, el calefactor por radiación infrarroja IR 3000 PN resulta apropiado para una superficie de entre aprox. 12 y 20 m².



La carcasa de aluminio de alta calidad de este calefactor por radiación de diseño aporta un toque de elegancia tanto en espacios gastronómicos como en las terrazas privadas



Este calefactor por radiación infrarroja se puede montar fácilmente en la pared utilizando el soporte incluido.



Los elementos de onda corta Low Glare del IR 3000 PN permiten reducir la luminosidad hasta en un 80%, pero manteniendo el 100 % de la potencia calorífica.



Protegido contra la lluvia y el polvo con el tipo de protección IP65, este robusto calefactor por radiación profesional está perfectamente concebido para su uso en el exterior.



CALEFACTOR RADIANTE DE TECHO IR 2000 TN

Calefactor radiante de techo de gran calidad y 2.000 vatios de potencia con tres niveles de calefacción para disfrutar en la terraza, el balcón o la pérgola.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potencia: 2.000W

Toma de corriente: AC220-240V, 50/60Hz

Color: Color negro

IP: 34

Peso: 3.20 Kg

Dimensiones: 432*432*280 mm

Superficie calefactable: hasta 10 m²

Contenido del embalaje: 1x Okiko IR 2000 TN con sistema de sujeción, mando a distancia y manual de instrucción

Lámpara: Tubo de fibra de carbono. Protección splashproof a salpicaduras de agua y hasta 6.000 horas de uso



El calefactor radiante de techo IR 2000 TN ofrece calor infrarrojo y directo sin tiempo de arranque para disfrutar con relajación en terrazas techadas, balcones o locales gastronómicos.

El elegante calefactor infrarrojo dispone de 3 niveles de calefacción de entre 800, 1200 y 2.000 vatios. Los rayos de calor distribuidos de manera constante y homogénea permiten abarcar superficies de hasta 10 m².

Los tubos infrarrojos del IR 2000 TN son antideslumbrantes y poco luminosos incluso en el nivel máximo. La luz emitida contribuye a crear una atmósfera agradable y acogedora. La rejilla de protección impide entrar en contacto directo con el elemento calefactor o dañarlo.

El calefactor por radiación contiene elemento calefactor infrarrojo de carbono, es duradero y de alta calidad con fase de precalentamiento muy rápida, y también dispone de lámpara LED integrada y activable por separado.



El manejable mando a distancia infrarrojo permite al usuario ajustar a sus necesidades el radiador de carbono cómodamente y sin tener que levantarse.



La carcasa de aluminio anodizado, en color negro y de alta calidad, cuenta con la clase de protección IP34 contra salpicaduras de agua.



La cadena de acero inoxidable de 50 cm de largo se engancha con gran facilidad a un mosquetón unido a la carcasa de aluminio del calefactor por radiación. A continuación, la cadena se fija al techo, las barras de soporte, el alero o los arriostramientos. Los accesorios necesarios para el montaje están incluidos en el volumen de suministro.



Resumen del volumen de suministro completo: 1 x cadena de acero inoxidable (50 cm), 2 x mosquetones, 3 x bridas para cables, mando a distancia infrarrojo.



CALEFACTOR POR RADIACIÓN INFRARROJA IR 2000 SN

Calefactor radiante de gran calidad y 2.000 vatios de potencia con tres niveles de calefacción para disfrutar en la terraza o el balcón. Incluye mando a distancia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potencia: 2.000W

Toma de corriente: AC220-240V, 50/60Hz

Color: Color negro y plateado

IP: 34

Peso: 5.50 Kg

Dimensiones: 300*300*900 mm

Superficie calefactable: hasta 10 m²

Contenido del embalaje: 1x Okiko IR 2000 SN con su mando a distancia y manual de instrucción

Lámpara: Tubo de fibra de carbono. Protección splashproof a salpicaduras de agua y hasta 6.000 horas de uso




El calefactor por radiación infrarroja IR 2000 SN, con una potencia de hasta 2.000 vatios, dispone de 3 niveles de calefacción que se pueden ajustar cómodamente desde el mando a distancia.




El calefactor por radiación para terrazas se enciende y apaga desde el interruptor principal protegido.




El IR 2000 SN dispone de una pantalla LED con tres niveles de calefacción seleccionables, luz de control y función temporizador.



El interruptor antivuelco integrado desactiva automáticamente el calefactor por radiación y emite una señal de aviso acústica en caso de vuelco.



Diseño de columna que ahorra espacio con una base redonda



Los radiadores infrarrojos convencionales irradian una luz clara.



La tecnología Low Glare permite una reducción de luz del 80 %.



Apagado automático previamente configurado mediante el temporizador de 24 horas



CALEFACTOR DE PIE POR RADIACIÓN INFRARROJA IR 2000 SI

La calefacción elegante: radiador infrarrojo halógeno de aplicación versátil fabricado con aluminio y acero inoxidable para su uso en terrazas, balcones y el sector gastronómico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potencia: 2.000W

Toma de corriente: AC220-240V, 50/60Hz

Color: Color negro y plateado

IP: 34


Peso: 12.00 Kg

Dimensiones: 610*610*460 mm

Superficie calefactable: hasta 10 m²

Contenido del embalaje: 1x Okiko IR 2000 SI y manual de instrucción

Lámpara: Tubo de halógeno . Protección splashproof a salpicaduras de agua y hasta 6.000 horas de uso



El calefactor de pie por radiación IR 2000 SI, de cuidado diseño, constituye la solución elegante y fina para las noches relajadas en los balcones o las terrazas techadas de los espacios gastronómicos.



El IR 2000 SI con reflector de aluminio proporciona calor infrarrojo constante y directo sin tiempo de calentamiento previo. La radiación calorífica se distribuye de forma homogénea en un radio de 360°.



El potente calefactor infrarrojo dispone de 2 tubos infrarrojos de activación independiente, cada uno de 1.000 vatios de potencia. La radiación infrarroja es antideslumbrante y poco luminosa incluso en el nivel 2.



La barra telescópica de acero inoxidable se puede ajustar gradualmente entre los 194 y los 209 cm según sea necesario. Esto resulta ideal, por ejemplo, para sentarse a mesas altas, en sillones o en tumbonas.



Los dos niveles de calefacción se encienden y apagan cómodamente con solo pulsar un botón. Puede optar por utilizar la potencia calorífica de solo uno o de los dos tubos infrarrojos.



El calefactor de pie por radiación infrarroja cuenta con la clase de protección IP34 contra salpicaduras de agua. Una rejilla protectora impide entrar en contacto con los tubos calefactores.



Este calefactor de pie por radiación destaca por su elevada calidad, su cuidado diseño y su potencia. El reflector y el pie de apoyo están fabricados con aluminio y la barra telescópica con acero inoxidable.



Lo primero es la seguridad: la práctica desactivación antivuelco ofrece un plus de seguridad, si por accidente, el IR 2000 SI comienza a tambalearse.



www.okiko.es
info@okiko.es
0034 688884247
okiko Development, S.L.U
Azkenportu Plaza P7,3^a, Zizurkil